

# ADISEC

## ADDITIVE SEKANTE FÜR ULTRASCHALLGERÄTE

ADISECEs ist ein speziell entwickeltes Produkt, die Oberflächenspannung des Wassers in der Teilereinigung Prozesse zu senken. Es ist ein Produkt hoch Emulgieren Fett und Schmutz, ist es ideal zur Verbesserung des Prozesses der Spülung mit Wasser.

Auf industrieller Ebene gilt für die Endbearbeitung beim Spülen Prozesse Teilereinigung durch Untertauchen, Reinigung durch Ultraschall, etc.

### DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG

ADISEC Verwendung in den Wassertank der Ultraschall verdünnt oder Eintauchen mit einer Rate zwischen 0,5 - 3 %.

### TECHNISCHE MERKMALE

FARBE	FARBLOS
AUSSEHEN	TRANSPARENTER FLÜSSIGKEIT
GERUCH	CHARAKTERISTISCH
DICHTE	0,98 +/- 0,02 g/ml
pH	7,5 +/- 0,5

### ENTHÄLT NEBEN ANDEREN KOMPONENTEN

5 – 15 %	Alkohole
< 5 %	Nicht-ionische Tenside
Konservierungsmittel: Benzisothiazolinone, Methyl Isothiazolinone	

Dieses Produkt entspricht der aktuellen Gesetzgebung auf biologische Abbaubarkeit und die Sanitär technische Verordnung über Detergenzien.