

# TT - 75

## 75 LITER

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 240V
- Heizwiderstand: 1350W

### ULTRASCHALLEIGENSCHAFTEN

- Ultraschallleistung: 800Wp (1600Wp-p)
- 1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 800Wp (1600Wp-p)
- Arbeitsfrequenz: 40 KHz (sweep system  $\pm$  2%)
- Ausgestattet mit 16 piezoelektrische

Transduktoren PZT (Blei-Zirkonat-Titanat) mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung.

### KONTROLLTAFEL

- Hauptschalter
- DEGAS System zum Entgasen des Bades
- Ultraschall-Timer
- Temperaturwahl
- Leistungswahl: 50%-100%

### ATTUNG UND AUSFÜHRUNG

- Tank hergestellt aus Edelstahl in AISI 316 mit einer Stärke von 2mm
- Außenpaneel aus 1mm dickem spezialbeschichtetem fingerabdruck-freiem und leicht zu reinigendem Stahl
- Thermo-akustische Isolierung mit 20mm.
- Temperaturregelung über PT100
- Integrierte Transportgriffe in der Außenverkleidung
- Edelstahlkorb mit Haltersystem zum Be-, Entladen und Abtropfen
- Entleerungsventil 1"
- Höhenverstellbare Silentblock Maschinenfüße
- Isolierter Tankdeckel aus Edelstahl

### ISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 75 Liter
- Innenmaße: 700 x 350 x 400 mm
- Nutzmaße: 650 x 300 x 290 mm
- Außenmaße: 1075 x 575 x 900 mm
- Gewicht: 71 kg



GARANTIE UND QUALITÄT DES PRODUKTES: Alle vertriebenen Anlagen von TierraTech<sup>®</sup> sind konform der europäischen Norm zur CE-Kennzeichnung. Sie werden mit deutschem Handbuch geliefert. Die Anlagen sind konform der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischer Sicherheit von elektrischen Komponenten: Richtlinie 2004/108/CEE und Richtlinie 2066/95/CEE. Dieses Gerät hat eine Garantie von 2 Jahren gegen Herstellungsfehler.