

MOT - 30

30 LITER

MotorClean
BY TIERRATECH

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 230V
- Heizwiderstand: 2x350W

ULTRASCHALLEIGENSCHAFTEN

- Ultraschallleistung: 600Wp (1200W p-p)
- 1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 600Wp (1200W p-p)
- Arbeitsfrequenz: 40 KHz (sweep system \pm 2%)
- Ausgestattet mit 12 IBL stahl-titanium piezoelektrischen

KONTROLLTAFEL

- Hauptschalter
- DEGAS System zum Entgasen des Bades
- Ultraschall-Timer
- Temperaturwahl
- Leistungswahl: 50%-100%



AUSSTATTUNG UND AUSFÜHRUNG

- Tank hergestellt aus Edelstahl in AISI 316 mit einer Stärke von 2mm
- Außenpaneel aus 1mm dickem spezialbeschichtetem fingerabdruck-freiem und leicht zu reinigendem Stahl
- Thermo-akustische Isolierung mit 20mm
- Integrierte Transportgriffe in der Außenverkleidung
- Edelstahlkorb mit Haltersystem zum Be-, Entladen und Abtropfen
- Entleerungsventil 1/2"
- Höhenverstellbare Silentblock Maschinenfüße
- Isolierter Tankdeckel aus Edelstahl mit Shockdämpfer

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 30 Liter
- Innenmaße: 550 x 300 x 250 mm
- Nutzmaße: 500 x 250 x 175mm
- Außenmaße: 720 x 420 x 500mm
- Gewicht: 34 kg

GARANTIE UND QUALITÄT DES PRODUKTES: Alle vertriebenen Anlagen von TierraTech® sind konform der europäischen Norm zur CE-Kennzeichnung. Sie werden mit deutschem Handbuch geliefert. Die Anlagen sind konform der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischer Sicherheit von elektrischen Komponenten: Richtlinie 2004/108/CEE und Richtlinie 2066/95/CEE. Dieses Gerät hat eine Garantie von 2 Jahren gegen Herstellungsfehler.