

ULTRASONIC 6

REINIGUNGSMITTEL FÜR TEILE, MOTOREN UND WASSERFARBEN

ULTRASONIC-6 Es ist speziell entwickelt, um als Reinigungsmittel in der Reinigung, Teile, Motoren und Ausrüstung durch Eintauchen in Reinigungsmaschinen verwendet werden durch Ultraschall.

Es hat Eigenschaften, um eingebettete Ablagerungen von Fetten, Ölen und jede Art von hartnäckigen entfernen aufgeführt. Auch einsetzbar für Beizen von Acrylfarben im Ultraschallbad.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG

ULTRASONIC 6 verwendet werden in das Wasser in den Tank des Ultraschalls im Verhältnis zwischen 2-5 % verdünnt.

TECHNISCHE MERKMALE

FARBE	FARBLOS
AUSSEHEN	TRANSPARENTE FLÜSSIGKEIT
GERUCH	CHARAKTERISTISCH
DICHTHEID	1,03 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	8,0 +/- 0,5

ENTHÄLT NEBEN ANDEREN KOMPONENTEN

15% – 30%	Nichtionische Tenside
5% – 15%	Anionische Tenside
5% - 15%	Alkohole

Dieses Produkt entspricht der aktuellen Gesetzgebung auf biologische Abbaubarkeit und die Sanitär technische Verordnung über Detergenzien.