

TT - 24G XL GRAFIKINDUSTRIE

18 LITER

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 240V
- Heizwiderstand: 2x450W

ULTRASCHALLEIGENSCHAFTEN

- Ultraschallleistung: 800W (1600W p-p)
- 1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 800W (1600W p-p)
- Arbeitsfrequenz: 40 KHz (sweep system ± 2%)
- 16 IBL stahl-titanium piezoelektrische Hochleistungstransduktoren

KONTROLLTAFEL

- Hauptschalter
- DEGAS System zum Entgasen des Bades
- Ultraschall-Timer
- Temperaturwahl
- Leistungswahl: 50%-100%

AUSSTATTUNG UND AUSFÜHRUNG

- Tank hergestellt aus Edelstahl in AISI 316 mit einer Stärke von 2mm
- Außenpaneel aus 1mm dickem spezialbeschichtetem fingerabdruckfreiem und leicht zu reinigendem Stahl
- Thermo-akustische Isolierung mit 20mm
- Rolling System: Vorrichtung, die es ermöglicht, die Walze mit einem 7,2W Motor kontinuierlich zu drehen
- Entleerungskugelventil 1" Zoll
- Höhenverstellbare Silentblock Maschinenfüße
- Luftblaspistole zum Auspusten der zu reinigenden Teile
- Tankdeckel aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 18 Liter
- Innenmaße: 700 x 200 x 190 mm
- Außenmaße: 1095x 400 x 915mm
- Gewicht: 34 kg
- Maximaler Durchmesser der Walze im Reinigungsbereich: Ø 120mm
- Minimaler Durchmesser der Walze im Reinigungsbereich: Ø 60mm
- Maximale Länge des Reinigungsbereichs der Walze: 600mm
- Maximaler Abstand zwischen den Rollenhaltern: 700mm

** Sondergrößen: Innenlänge von 700 bis 800 mm für Rollen mit einer maximalen Länge von 600 bis 700 mm.

GARANTIE UND QUALITÄT DES PRODUKTES: Alle von Tierratech® vertriebenen Anlagen sind konform der europäischen Norm zur CE-Kennzeichnung. Sie werden mit deutschem Handbuch geliefert. Die Anlagen sind konform der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischer Sicherheit von elektrischen Komponenten: Richtlinie 2004/108/CEE und Richtlinie 2066/95/CEE. Dieses Gerät hat eine Garantie von 2 Jahren gegen Herstellungsfehler.

