

# ULTRASONIC 2

## DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DE PIEZAS DE HIERRO Y ACERO AL CARBÓN EN MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS

ULTRASONIC 2 es un producto formulado especialmente para ser usado como detergente de limpieza de piezas y utillaje de hierro o acero al carbón, por inmersión en máquinas limpiadoras de ultrasonidos.

Con su equilibrada formulación de tensoactivos, disolventes y álcalis, ULTRASONIC 1 tiene propiedades especialmente indicadas para eliminar sedimentos incrustados de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad difícil, evitando que se redeposite sobre las piezas ya limpias.

### DOSIS Y FORMA DE USO

ULTRASONIC 2 se utilizará diluido en el agua del depósito de ultrasonidos a una proporción entre el 2- 5 %.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	AMARILLO
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,03 +/- 0,05 g/ml
pH (1%)	11,5 +/- 0,5

### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Menos 5%	Tensioactivos no-iónicos
Menos 5%	Tensioactivos aniónicos
Menos 5%	Fosfonatos
Menos 5%	Etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.