

ADISEC

SÉCHANT ADDITIF POUR LES APPAREILS À ULTRASONS

ADISEC c'est un produit spécialement conçu pour réduire la tension superficielle de l'eau dans le processus de nettoyage de pièces. C'est un produit hautement émulsifiants graisse et la saleté, il est idéal pour améliorer le processus de rinçage avec de l'eau.

Au niveau industriel s'applique pour la finition lors de parties de processus de rinçage nettoyage par immersion, nettoyage par ultrasons, etc.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

ADISEC s'utilise diluée dans le réservoir d'eau d'ultrasons ou d'immersion à un taux variant entre 0.5 - 3 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------|---------------------|
| COULEUR | INCOLORE |
| ASPECT | LIQUIDE TRANSPARENT |
| ODEUR | CARACTÉRISTIQUE |
| DENSITÉ | 0,98 +/- 0,02 g/ml |
| pH | 7,5 +/- 0,5 |

CONTIENT ENTRE AUTRES COMPOSANTS

| | |
|--|--------------------------------|
| 5 – 15 % | Alcools |
| < 5 % | Agents de surface non ioniques |
| Conservants: Benzisothiazolinone, Methyl Isothiazolinone | |

Ce produit est conforme à la législation en vigueur sur la biodégradabilité et la réglementation sanitaire technique relative aux détergents.