

ULTRASONIC 23L

DÉGRAISSANT DÉTARTRANT ALCALINE POR MACHINES À ULTRASONS

ULTRASONIC 23L est un dégraissant alcalin, formulé avec une formulation équilibrée des tensioactifs, des additifs complexants et alcalis, qui donnent des propriétés particulièrement appropriées pour éliminer la plaque intégrée des graisses, huiles et tout type de saleté tenace. Pour sa formulation est indiqué pour être utilisé comme dégraissant et détartrant dans le nettoyage en systèmes d'immersion des machines à ultrasons.

DOSAGE ET UTILISATION

Dans les systèmes de nettoyage à immersion machine à ultrasons est utilisée dans un rapport compris entre 5% et 10% en fonction du degré de salissure.

Sur les métaux non ferreux vérifier préalablement l'adéquation du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: BRUN

ASPECT: LIQUIDE

ODEUR: CARACTÉRISTIQUE

DENSITÉ: 1,40 +/- 0,05 g/cm³

pH 1%: 13,2 +/- 0,5

CONTIENT

Plus de 30 % Hidroside de potassium (KOH)

Entre 5 – 15% Tensioactifs non ioniques

Ce produit répond à la législation existante sur la biodégradabilité et du règlement technique de la santé sur les détergents.

www.tierratech.com