

ULTRASONIC 52

ACTIVATEUR À BASE DE POTASSE

ULTRASONIC-52 c'est un additif enrichissant spécialement formulé pour le restauration du pouvoir de décapage du produit ULTRASONIC-51.

Elimine, dans un court laps de temps, résines synthétiques, peintures au four, apprêts, peinture en poudre, peintures a l'eau et même revêtements par cataphorèse sur métaux ferreux, aluminium et alliages.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

ULTRASONIC-52 sera utilisée pure comment additif des bains de ULTRASONIC-51. Pour cela, après l'évaluation du bain, il sera ajouté ULTRASONIC-52 en tenant compte du fait qu'un ajout de 10 % du poids de la baignoire est une augmentation de la valeur du bain en 10 points.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	LIQUIDE
COLEUR	INCOLORE
ODEUR	CARACTÉRISTIQUE
DENSITÉ	1,50 +/- 0,02 g/cm ³
pH	14,0 +/- 0,2

CONTIENT ENTRE AUTRES COMPOSANTS

Plus de 30 %	Hidroxide de potassium (KOH)
--------------	------------------------------

Ce produit est conforme à la législation en vigueur sur la biodégradabilité et la réglementation sanitaire technique relative aux détergents.

www.tierratech.com