

# ULTRASONIC 5P

## DEGRAISSANT DÉTARTRANT SOLIDE

ULTRASONICS 5P est un produit spécialement formulée pour être utilisée comme une poudre de dégraissage pour le nettoyage et le détartrage de tous les types de matériaux et les métaux ( y compris l'aluminium et ses alliages ), par immersion ou par ultrasons produit des machines de nettoyage .

Avec sa formule équilibrée de tensioactifs, séquestration et bases non caustiques, ULTRASONICS 5P possède des propriétés particulièrement adaptées pour enlever la graisse incrustée, les huiles et la saleté dur, empêchant redéposer sur les pièces sédiments nettoyés. Ses séquestrant empêchent la précipitation de calcium et de magnésium, le produit lorsqu'il est utilisé dans l'eau dure sans altérer ses ventes d'électricité de nettoyage. Ses agents tensio-actifs soigneusement sélectionnés faciliter la pénétration du produit dans le sol donnant un grand détergent et dégraissant. ULTRASONICS 5P contient dans ses tensio-actifs de formulation réduisent la tension superficielle de l'eau, ce qui donne un grand pouvoir hydratant.

### DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

ULTRASONIC 5P est utilisée diluée dans le réservoir d'eau ultrasonique à un rapport de 1 à 5% en fonction du degré de salissure.

### CARACTERISTIQUES TÉCNIQUES

COULEUR	BLANCHE - BEIGE
ASPECT	POUDRE
ODEUR	CARACTÉRISTIQUE
DENSITÉ APARENT	0,85 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
pH 1%	11,7 +/- 0,5

### CONTIENT

De 15 – 30 %	Phosphates
De 5 – 15 %	Agents de surface anioniques
De 5 - 15 %	Silicates
Moins de 5%	Agents de surface non ioniques

Ce produit répond à la législation existante sur la biodégradabilité et le règlement sanitaire technique relatif aux détergents.

[www.tierratech.com](http://www.tierratech.com)