

ULTRASONIC ELECTRO

DÉTERGENT DIÉLECTRIQUE

ULTRASONIC ELECTRO est formulé pour une utilisation en tant que détergent et le dégraissage des moteurs et des pièces électriques par immersion dans des machines de nettoyage à ultrasons. Il est particulièrement approprié pour éliminer la graisse de sédiments incrustés, l'huile et toute sorte de saleté tenace.

Pour sa formulation à base de tensioactifs, des alcalis et des agents complexants, il est indiqué pour une utilisation en tant que circuits industriels plus propres de dégraissage, le nettoyage des systèmes de recirculation, de lavage et de nettoyage des machines par immersion à machines à ultrasons.

DOSAGE ET UTILISATION

En systèmes de nettoyage à bains à ultrasons utilisés est dilué dans l'eau à un taux compris entre 2% et 5% en fonction du degré de salissure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	ORANGE
ASPECT	LIQUIDE TRANSPARENT
ODEUR	CARACTÉRISTIQUE
DENSITÉ	1,00 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	8,5 +/- 0,5

CONTIENT

Entre 5 – 15 %	Tensoactifs non ioniques
Entre 15 – 30 %	Glycols

Ce produit répond à la législation existante sur la biodégradabilité et du règlement technique de la santé sur les détergents.

www.tierratech.com