



MODÈLE SB-30

GENERATEURS

Caractéristiques techniques

PUISSANCES DISPONIBLES : 2000W à 3400W, avec suivi automatique de la puissance, et suivi des ondes de fréquence.

LES FRÉQUENCES DISPONIBLES :

- 28KHz (avec le système de balayage jusqu'à +/-1,5KHz).
- 40KHz (avec le système de balayage jusqu'à +/-1,5KHz).
- 40-90KHz (avec système de balayage jusqu'à +/-1,5KHz).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Affichage : plages de puissance, heure, limite de puissance, état de fonctionnement, alarme.
- Communication (PLC) : RS 422, contrôle d'état, contrôle (ON/OFF, système d'exploitation, alimentation, contrôle d'alarme).

SYSTÈME D'EXPLOITATION :

- Normal : suivi de l'onde de fréquence.
- Système de balayage : $\pm 2\%$: Modulation de fréquence (réglage).
- Système Burst : modulation d'amplitude (réglage effectué).
- Ext Control : Ultrasonic ON/OFF par contact.

tierratech@tierratech.com



tierratech.com

Z.I. Activité St Exupéry, 17 Rue des Genêts 33700 Mérignac / France Tel. +33 (0)5 56 24 65 49 Fax. +33 (0)5 56 24 67 14

GARANTIE ET QUALITÉ DU PRODUIT: toutes les machines commercialisées par TierraTech®, conformément à la réglementation européenne en matière de marché, sont fournies avec un manuel d'utilisation en français. Les machines sont conformes aux directives concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité du matériel électrique: Directive 2014/30/CE et Directive 2014/35/CE. Cette machine a une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication.