



MODÈLE SB-4K-D

Caractéristiques techniques

Modèle avec écran couleur TFT de 3,5" avec accès à la mise sous tension et aux réglages de base

PUISSANCES DISPONIBLES : De 2000Wp à 4000Wp, De 2000Wp a 4000Wp, con seguimiento de potencia automático, y seguimiento de punto de trabajo óptimo, con tres modos de seguimiento, sistema anti-ondas estacionarias y anti-oleaje en cuba.

TENSION D'ENTREE DE L'ALIMENTATION : 230V/50Hz.

CONSOMMATION DE PUISSANCE CA : Jusqu'à 2000 Wrms.

CONSOMMATION DE PUISSANCE DE POINTE : Jusqu'à 4000 Wp.

FRÉQUENCES DISPONIBLES : 28KHz / 40KHz / 40-90KHz (avec système de balayage jusqu'à +/-1,5KHz).

SUIVI DE FRÉQUENCE AUTOMATIQUE : Avec 3 modes sélectionnables.

BALAYAGE DE FRÉQUENCE AVEC CONFIGURATION DE LA LARGEUR : Avec 10 plages réglables, jusqu'à 3KHz par pas de 300Hz.

BALAYAGE DE FRÉQUENCE AVEC CONFIGURATION DE VITESSE : Avec 10 vitesses de balayage sélectionnables, de 1 Hz à 18 Hz.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT AVEC CONFIGURATION DE L'INTENSITÉ : Avec dépassement configurable de 0% à 100%.

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AVEC CONFIGURATION DE VITESSE : Avec 6 modes configurables de 10ms à 60ms.

SYSTÈME DE DÉGAZAGE : Système de dégazage avec 3 modes configurables (court, moyen et long terme).

SYSTÈME D'ONDES ANTI-TRANSPORT : minimise les ondes de déplacement dans la cuve.

SYSTÈME D'ONDES STATIONNAIRES : minimise la formation d'ondes stationnaires dans la cuve.

PROTECTION CONTRE LA SURTEMPERATURE : Le système contrôle la température de la puissance et émet une alarme en cas de dépassement.

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS : Le système surveille l'entrée et la sortie du courant et émet une alarme en cas de surintensité.

PROTECTION CONTRE LES SURtensions et les sous-tensions : le système vérifie toutes les tensions du système et émet une alarme en cas de défaillance de l'une d'entre elles.

COMMANDE EXTERNE AVEC PLC : (Start/Stop, Sweep et Burst) avec contacts libres de potentiel sur le connecteur arrière.

CONTRÔLE EXTERNE ET CONFIGURATION INTERNE AVEC PLC : Protocole de communication intuitif sur RS-485, sans besoin d'un logiciel spécial, ou également avec le protocole modbus sur RS-485.

INDICATION D'ALARME : Le système indique sur le connecteur arrière s'il y a une alarme.

SIMPLE HMI (HUMAN-MACHINE INTERFACE) : Utilisation simple pour la configuration du générateur d'ultrasons.

générateur d'ultrasons.

FONCTIONNEMENT FACILE AVEC LE BOUTON-POUSSOIR MULTIFONCTION : Passage d'un mode de base à l'autre avec un seul bouton.

tierratech@tierratech.com



tierratech.com

Z.I. Activité St Exupéry, 17 Rue des Genêts 33700 Mérignac / France Tel. +33 (0)5 56 24 65 49 Fax. +33 (0)5 56 24 67 14

GARANTIE ET QUALITÉ DU PRODUIT: toutes les machines commercialisées par TierraTech®, conformément à la réglementation européenne en matière de marché, sont fournies avec un manuel d'utilisation en français. Les machines sont conformes aux directives concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité du matériel électrique: Directive 2014/30/CE et Directive 2014/35/CE. Cette machine a une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication.

GENERATEURS