

TT - 300N

320 LITRES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation: 400V
- Résistance de chauffage: 7500W

CARACTÉRISTIQUES DES ULTRASONS

- Puissance des Ultrasons: 3000Wp (6000W p-p).
- 1 Générateur d'ultrasons avec une puissance de sortie de 3000Wp (6000W p-p).
- 2 émetteurs submersibles de 1500W (3000W p-p) construit dans un acier inoxydable AISI 316L de 2.5 mm avec 30 transducteurs piézoélectriques PZT (lead Zirconate titanate), avec un corps en alliage d'aluminium.
- Fréquence de travail: 40 KHz système de balayage de fréquence (sweep system \pm 2%).

PANNEAU DE COMMANDE

- Écran tactile capacitif de 7", fonctionnel et intuitif, avec accès à la sélection du temps d'ultrasons, de la température et des systèmes périphériques ou optionnels.
- Programmation hebdomadaire

FINITIONS ET ACCESSOIRES

- Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304L de 2 mm.
- Revêtement extérieur en acier anti-empreinte de 1 mm.
- Isolant thermo-acoustique de 20 mm.
- Plate-forme pneumatique de levage renforcée pour chargement et immersion. Capacité maximale de chargement: 250 kg
- Vanne à bille pour vidange de 1½".
- Pieds silentblock réglables en hauteur.
- Couvercle calorifugé de fin de service en acier INOX avec vérin pneumatique.
- Pistolet à air comprimé pour séchage des pièces.
- Système intégré pour la séparation des lubrifiants et des huiles. Il élimine les résidus existants à la surface de la cuve à ultrasons, maintenant en parfait état l'équipement de nettoyage.
- (En option) : système de filtrage (filtre en acier INOX avec poche en polypropylène/polyester) pour résidus et boues.

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité: 320 litres.
- Dimensions internes: 900 x 615 x 640 mm.
- Dimensions utiles: 860 x 520 x 380 mm.
- Dimensions externes: 1620 x 1020 x 1045mm.
- Poids: 275 kg
- Plate-forme pneumatique de levage renforcée: jusqu'à 250kg



GARANTIE ET QUALITÉ DU PRODUIT: toutes les machines commercialisées par TierraTech®, conformément à la réglementation européenne en matière de marché, sont fournies avec un manuel d'utilisation en français. Les machines sont conformes aux directives concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité du matériel électrique: Directive 2014/30/CE et Directive 2014/35/CE. Cette machine a une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Tierra Tech France

Z.I. Activité St Exupéry, 17 Rue des Genêts 33700 Mérignac / France

Tel. +33 (0)5 56 24 65 49 Fax. +33 (0)5 56 24 67 14 · contact@tierratech.com · www.tierratech.com