

TT - 50

50 LITRES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation: 240V
- Résistances de chauffage: 900W

CARACTÉRISTIQUES DES ULTRASONS

- Puissance des Ultrasons: 700Wp (1400Wp-p)
- 1 Générateur d'ultrasons avec une puissance de sortie de 700Wp(1400Wp-p)
- Fréquence de travail: 40 KHz système de balayage de fréquence (sweep system ± 2%)
- 14 transducteurs piézoélectriques PZT (lead Zirconate titanate), avec un corps en alliage d'aluminium.

PANNEAU DE COMMANDE

- Écran tactile capacitif de 7", fonctionnel et intuitif, avec accès à la sélection du temps d'ultrasons, de la température et des systèmes périphériques ou optionnels.
- Programmation hebdomadaire

FINITIONS ET ACCESSOIRES

- Cuve fabriquée en acier INOX AISI 316L de 2 mm
- Revêtement extérieur en acier anti-empreinte de 1 mm
- Isolant thermo-acoustique de 20 mm
- Anses intégrées sur le revêtement extérieur
- Panier en acier INOX avec système d'ancrage pour chargement, déchargement et égouttage des pièces
- Vanne à bille pour vidange de 1/2"
- Pieds silentblock réglables en hauteur
- Couvercle calorifugé de fin de service en acier INOX

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité: 50 litres
- Dimensions internes: 600 x 300 x 300 mm
- Dimensions utiles: 550 x 250 x 225 mm
- Dimensions externes: 790 x 450 x 570 mm
- Poids: 40 kg



GARANTIE ET QUALITÉ DU PRODUIT: toutes les machines commercialisées par TierraTech®, conformément à la réglementation européenne en matière de marché, sont fournies avec un manuel d'utilisation en français. Les machines sont conformes aux directives concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité du matériel électrique: Directive 2014/30/CE et Directive 2014/35/CE. Cette machine a une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication.