

TT - 8000

8600 LITRES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation: 400V
- Résistance de chauffage: 60000W

CARACTÉRISTIQUES DES ULTRASONS

- Puissance des Ultrasons: 34000Wp (68000W p-p)
- 10 Générateurs d'ultrasons avec une puissance de sortie de 34000Wp (68000W p-p)
- 20 émetteurs submersibles de 1700Wp (3400W p-p) construits dans un acier inoxydable AISI 316L de 2.5 mm avec 34 transducteurs piézoélectriques PZT (lead Zirconate titanate), avec un corps en alliage d'aluminium.
- Fréquence de travail: 40 KHz système de balayage de fréquence (sweep system $\pm 2\%$)

PANNEAU DE COMMANDE

- Écran tactile capacitif de 7", fonctionnel et intuitif, avec accès à la sélection du temps d'ultrasons, de la température et des systèmes périphériques ou optionnels.
- Programmation hebdomadaire

FINITIONS ET ACCESSOIRES

- Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304L de 3 mm
- Revêtement extérieur en acier anti-empainte de 1 mm
- Isolant thermo-acoustique de 20 mm
- Vanne à bille pour vidange de 2" vanne de remplissage de 1"
- Pieds silentblock réglables en hauteur
- Double Couvercle calorifugé de fin de service en acier INOX avec vérin pneumatique
- Pistolet à air comprimé pour séchage des pièces
- Système intégré pour la séparation des lubrifiants et des huiles. Il élimine les résidus existants à la surface de la cuve à ultrasons, maintenant en parfait état l'équipement de nettoyage
- (En option) : système de filtrage (filtre en acier INOX avec poche en polypropylène/polyester) pour résidus et boues

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité: 8600 litres
- Dimensions internes: 3000 x 2000 x 1495 mm
- Dimensions utiles: 2900 x 1900 x 1180mm
- Dimensions externes: 4820 x 2485 x 1840mm.
- Dimensions armoire électrique: 2200 x 600 x 2000mm
- Poids: 3500 kg



GARANTIE ET QUALITÉ DU PRODUIT: toutes les machines commercialisées par TierraTech®, conformément à la réglementation européenne en matière de marché, sont fournies avec un manuel d'utilisation en français. Les machines sont conformes aux directives concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité du matériel électrique: Directive 2014/30/CE et Directive 2014/35/CE. Cette machine a une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication.