

ADISEC

ADDITIVO SECANTE PER MACCHINA A ULTRASUONI

ADISEC è un prodotto appositamente progettato per abbassare la tensione superficiale dell'acqua nelle parti processi di pulizia. Si tratta di un prodotto altamente emulsionante grasso e sporco, è l'ideale per migliorare il processo di risciacquo con acqua.

A livello industriale si applica per la finitura durante la fase di risciacquo in parti di processi di pulizia per immersione, pulizia mediante ultrasuoni, ecc.

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

ADISEC uso diluito nel serbatoio dell'acqua di ultrasuoni o immersione ad un tasso tra 0,5 - 3%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	INCOLORE
ASPETTO	LIQUIDO TRASPARENTE
ODORE	CARATTERISTICA
DENSIDADE	0,98 +/- 0,02 g/ml
pH	7,5 +/- 0,5

CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

5 – 15 %	Alcoli
< 5 %	Tensioattivi non-ionici
Conservanti: Benzisothiazolinone, Methyl Isothiazolinone	

Questo prodotto è conforme con la legislazione vigente sulla biodegradabilità e il regolamento tecnico sanitario relativo ai detersivi.