

ULTRASONIC 20

SGRASSATORE PER PARTI FERROSE IN MACCHINE AD ULTRASUONI

ULTRASONIC 20 è appositamente formulato per essere utilizzato come hot-dip sgrassaggio di parti ferrose a ultrasuoni macchine per la pulizia del prodotto.

Con la sua formulazione equilibrata di tensioattivi, sequestrare e alcali, ULTRASONIC 20 ha proprietà particolarmente adatto per la rimozione di grasso incrostato, oli e qualsiasi disco sporco, impedendo redepósitos sulle parti sedimenti puliti. I suoi sequestranti impediscono la precipitazione di calcio e magnesio, il prodotto se usato in acqua dura senza alterarne le vendite potere di pulizia. I suoi tensioattivi selezionati accuratamente facilitare la penetrazione del prodotto nel terreno dando una grande detergente e sgrassante. ULTRASONIC 20 contiene nei suoi tensioattivi formulazione riducono la tensione superficiale dell'acqua, dando un grande potere idratante.

DOSAGGIO E MODALITA 'DI UTILIZZO

ULTRASONIC 20 è utilizzato diluito nel serbatoio dell'acqua ad ultrasuoni ad un rapporto di 2-5%.

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE	BIANCO
ASPETTO	POLVERE
ODORE	CARATTERISTICO
DENSIDAD APPARENTE	0,76 +/- 0,05 g/cm ³
pH 1%	11,5 +/- 0,5

COMPONENTI

5 – 15 %	Fosfati
< 5 %	Tensioattivi non ionici
< 5 %	Tensioattivi anionici

Questo prodotto è conforme alla normativa vigente sulla biodegradabilità e Regolamento Tecnico Sanitario relativo ai detersivi.