

# ULTRASONIC 52

## ATTIVATORE BASE DELLA POTASSA

ULTRASONIC-52 è un arricchimento additivo appositamente formulato per ripristinare il decapaggio del prodotto ULTRASONIC-51.

Eliminare, in un breve periodo di tempo, resine sintetiche, vernici al forno, primer, vernice in polvere, vernice all'acqua e anche rivestimenti di cataforesi su metalli ferrosi, alluminio e leghe.

### POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

ULTRASONIC-52 sera utilizzato puro nell'additivo dai bagni di ULTRASONIC-51. Per fare questo, dopo la verifica della valutazione del bagno, sarà aggiunto ULTRASONIC-52 tenendo conto che un'aggiunta del 10% del peso del bagno è un aumento nella valutazione del bagno in 10 punti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO  
COLORE  
OLORE  
DENSITÀ  
pH

LIQUIDO  
INCOLORE  
CARATTERISTICO  
1,50 +/- 0,02 g/cm<sup>3</sup>  
14,0 +/- 0,2

### CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

Più 30 %

Idrossido di potassio (KOH)

Questo prodotto è conforme con la normativa vigente sulla biodegradabilità e il regolamento tecnico sanitario relativo ai detersivi.