

# ULTRASONIC 6

## DETERGENTE PER RICAMBI, MOTORI E VERNICI ALL'ACQUA

ULTRASONIC-6 È appositamente formulato per essere utilizzato come detersivo nel lavaggio parti, motori e attrezzature per immersione in macchine per la pulizia dall'ultrasuono.

Che ha elencato le proprietà per rimuovere sedimenti incorporati di grassi, oli e qualsiasi tipo di testardo. Può anche essere utilizzato per il decapaggio di vernici acriliche in bagno ad ultrasuoni.

### POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

ULTRASONIC 6 essere utilizzato diluito in acqua nel serbatoio di ultrasuono a un rapporto tra 2-5%.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	INCOLORE
ASPETTO	LIQUIDO TRASPARENTE
ODORE	CARATTERISTICO
DENSIDADE	1,03 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	8,0 +/- 0,5

### CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

15% – 30%	Tensioattivi non ionici
5% – 15%	Tensioattivi anionici
5% - 15%	Alcoli

Questo prodotto è conforme con la legislazione vigente sulla biodegradabilità e il regolamento tecnico sanitario relativo ai detersivi.