

ULTRASONIC ELECTRO

DIELETTRICO DETERGENTE

ULTRASONIC ELECTRO è formulato per essere utilizzato come lo sgrassaggio di motori e meccanismi elettrici mediante immersione in macchine per la pulizia dall'ultrasuono. È particolarmente adatto per rimuovere sedimenti embedded e grassi, oli e tutti i tipi di testardo.

Dalla vostra formulazione a base di tensioattivi, alcali e agenti complessanti, è indicato per l'uso sia in reti industriali, sistemi di ricircolo come macchinari parti lavatrice di immersione ad ultrasuoni.

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

In sistemi di pulizia del bagno ad ultrasuoni, essere utilizzato diluito in acqua per un rapporto tra 2% e 5% a seconda il grasso dello sporco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	ORANGE
ASPETTO	LIQUIDO TRASPARENTE
ODORE	CARATTERISTICA
DENSITÀ	1,00 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	8,5 +/- 0,5

CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

5 – 15 %	Tensioattivi non ionici
15 – 30 %	Glicoli

Questo prodotto è conforme con le norme vigenti sulla biodegradabilità e il regolamento tecnico sanitario relativo ai detersivi.

www.tierratech.com