

ULTRASONIC MP

SUPER-DESENGRASANTE SCHIUMA ATTIVA CONTROLLATA PER ECOGRAFI

ULTRASONIC MP È un detergente sgrassante schiuma controllata, formulato con una formulazione equilibrata di tensioattivi, complessanti additivi e alcali, che conferiscono proprietà particolarmente indicato per rimuovere sedimenti incorporati di grassi, oli e qualsiasi tipo di testardo.

Dovuto la sua formulazione con tensioattivi a schiuma controllata, si raccomanda di essere utilizzato come circuito industriale pulita sgrassante, EGR, macchina dell'impianto di lavaggio, sistemi di pulizia e lavaggio di macchine ad ultrasuoni ad immersione.

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

Pulizia di ricircolo, circuiti, lavatrici e bagni a ultrasuoni sarà utilizzata a un tasso compreso tra 3% e il 10% a seconda del grado di sporco.

Non utilizzare ULTRASONIC MP su superfici verniciate, alluminio o loro leghe ed evitare il contatto con acidi e altri detergenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	BROWN
ASPETTO	LÍQUIDO TRASPARENTE
ODORE	CARATTERISTICO
DENSIDADE	1,22 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	12,5 +/- 0,5

CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

5 – 15 %	Idrossido di sodio (NaOH)
< 5 %	Tensioattivi non-ionici
< 5 %	Fosfonati
< 5 %	EDTA ed i sali

Questo prodotto è conforme con la legislazione vigente sulla biodegradabilità e il regolamento tecnico sanitario relativo ai detergenti.

www.tierratech.com