

ULTRASONIC-22

SGRASSANTE ALCALINO FORTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTRASONIC-22 è un detergente alcalino forte, in polvere, senza borati, con silicato, utilizzato per immersione, formulato principalmente per la pulizia di superfici in acciaio.

DOSAGGIO E MODALITÀ D'USO

Temperatura del bagno: 30 – 65 °C

Tempo di trattamento: 3 – 10 minuti

Preparazione del bagno: 30 – 50 g/l di ULTRASONIC-22

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE: POLVERE BEIGE

VALORE pH (30 g/l, 20 °C): circa 12.7

CONTROL DEL BAÑO

Producto de valoración en bureta: Ácido sulfúrico 0,1N

Muestra de baño: 10 ml

Solución de valoración (indicador): Fenolftaleína

Colores de valoración :

Inicio Rosa

Fin Incoloro

Puntuación para: 30kg /m³ : 22,5 puntos

MANUTENZIONE DEL BAGNO

Per ogni punto di detergente consumato, aggiungere 1,3 g/l di ULTRASONIC-22.

Questo prodotto è conforme alla legislazione vigente sulla biodegradabilità e al Regolamento Tecnico Sanitario sui Detergenti.

Questo prodotto è conforme alla legislazione vigente sulla biodegradabilità e al Regolamento Tecnico Sanitario sui Detergenti.