

# ULTRASONIC 23L

## SGRASSANTE ALCALINO DISINCROSTANTE PER MACCHINE A ULTRASUONI

ULTRASONIC 23L è uno sgrassante alcalino, formulato con una composizione equilibrata di tensioattivi, additivi, complessanti e alcali, che gli conferiscono proprietà particolarmente indicate per rimuovere sedimenti incrostati di grasso, olio e qualsiasi tipo di sporco difficile.

Grazie alla sua formulazione, è indicato per essere utilizzato come detergente sgrassante e disincrostante in sistemi di pulizia a immersione in macchine a ultrasuoni.

### DOSAGGIO E MODALITÀ D'USO

Nei sistemi di pulizia a immersione in macchine a ultrasuoni, va utilizzato in una proporzione tra il 5% e il 10% a seconda del grado di sporco.

Su metalli non ferrosi, verificare preventivamente l'idoneità del prodotto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	MARRONE
ASPETTO	LIQUIDO
ODORE	CARATTERISTICO
DENSITÀ	1,40 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
pH (1%)	13,2 +/- 0,5

### CONTENUTO TRA GLI ALTRI COMPONENTI

Tra il 15% e il 30% di idrossido di potassio (KOH)

Tra il 5% e il 15% di tensioattivi non ionici e idrossido di sodio (NaOH)

Meno del 5% di tensioattivi anionici e fosfonati

Questo prodotto è conforme alla legislazione vigente sulla biodegradabilità e al Regolamento Tecnico Sanitario sui Detergenti.