

ULTRASONIC 350

DECAPAGGIO PER ACCIAIO INOX

ULTRASONIC 350 È un prodotto appositamente formulato per essere utilizzato come detergente per pulizia e decapaggio di applicazione delle zone di saldature, austeri acciai inossidabili austenitici e ferritici, decapaggio locale veloce per tutti i carri armati, gli acciai inossidabili austenitici e elettrodomestici, attrezzature meccaniche soldati e saldatura TIG/ MIG, utilizzato da lavatrici a ultrasuoni ad immersione.

ULTRASONIC 350 È un prodotto commercializzato per un uso esclusivamente professionale. È necessario consultare il foglio di dati materiale di sicurezza e seguire le indicazioni per sicuro stoccaggio e movimentazione.

DOSAGGIO E MODALITÀ D'USO

ULTRASONIC 350 Essere utilizzato diluito in acqua nella cuba degli ultrasuoni con un rapporto di tra 1% e 10%.

CARATTERÍSTICA TECNICI

COLORE	INCOLORE/BEIGE
ASPETTO	LIQUIDO TRASPARENTE
ODORE	CARATTERISTICA
DENSITÁ	1,23 +/-0,05 g/ml
pH 1%	1,0 +/-0,5

CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

Acido nítrico, acido solforico e acido fluoridrico.

Questo prodotto è conforme con la legislazione vigente sulla biodegradabilità e il regolamento tecnico sanitario relativo ai detergenti.

www.tierratech.com