

ULTRASONIC-B

DEGREASER

SPECIFICHE TECNICHE

ULTRASONIC-B è un concentrato liquido, sviluppato principalmente come additivo per soluzioni sgrassanti alcaline applicate per immersione e a spruzzo.

È un prodotto composto da tensioattivi non ionici in base acquosa, ha uno straordinario potere sgrassante ottenendo una notevole riduzione della tensione superficiale e un ottimo effetto bagnante.

DOSAGGIO E METODO D'USO

Come composto di aggiunta per le soluzioni alcaline, a seconda della gravità dei contaminanti da rimuovere, si dovrebbero usare concentrazioni tra lo 0,1 e lo 0,5%, in relazione al volume del bagno utilizzato. Si raccomanda l'aggiunta di questo prodotto per mezzo di una pompa di dosaggio continuo.

Conservare tra i 5 e i 30°C lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: giallastro

Odore: caratteristico

Punto di ebollizione: 96 °C

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Pressione di vapore: circa 23,3 hPa

Densità 20°C: circa 1,015 g/cm³

pH: 6 - 7,2

Indice di rifrazione: 1,43 - 1,44

Valore di rifrazione: 54 - 59 Brix

VOC g/l: 0 g/l

Non deve essere versato direttamente nella rete fognaria.

Trattamento conforme alle disposizioni amministrative.

Questo prodotto è conforme alla legislazione vigente in materia di biodegradabilità e al Regolamento Tecnico Sanitario sui Detergenti.