ULTRASONIC HIDRO

IDROREPELLENTE-ANTICORROSIVO

Ultrasonic - Hidro è un fluido idrorepellente con proprietà anticorrosive.

Sviluppato per essere utilizzato dopo processi di sgrassatura, disossidazione, rimozione della vernice, ecc., come agente anticorrosivo che non richiede un'asciugatura preliminare dei pezzi. Forma sulla superficie una leggera pellicola protettiva, praticamente asciutta al tatto, che offre protezione a medio-lungo termine, sia durante lo stoccaggio che durante le operazioni di trasporto.

La protezione in magazzino coperto, al riparo dall'umidità e ad una distanza dal suolo non inferiore a 15 cm per evitare l'assorbimento d'acqua per capillarità, varia dai 12 ai 18 mesi. Il consumo stimato di ULTRASONIC HIDRO è di circa 45-50 g/m^2 per applicazioni a immersione. Per applicazioni a spruzzo, è circa 2-4 g/m^2.

Ultrasonic - Hidro viene applicato puro, non diluito, preferibilmente per immersione o "flowing", ma può essere applicato anche a spruzzo o manualmente con un pennello. Dopo l'applicazione, si raccomanda di lasciar scolare i pezzi su un supporto che consenta il recupero del prodotto in eccesso. L'acqua spostata dai pezzi, essendo più densa di HAKUDREN, si depositerà sul fondo, quindi è consigliabile utilizzare una vasca con fondo inclinato e una valvola di scarico per facilitare lo svuotamento periodico nei processi a immersione.

Nel caso di applicazione tramite pistola o spruzzo, è necessario applicare due mani: la prima per spostare i residui acquosi presenti sul pezzo e la seconda per assicurare un adeguato livello di protezione. La pellicola protettiva fornita da **Ultrasonic - Hidro** può essere rimossa facilmente con sgrassanti organici o detergenti alcalini.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

Conservare tra 5 e 30ºC, al riparo dall'umidità e dalla luce solare diretta. Fare riferimento alla scheda di sicurezza per maggiori informazioni sulla manipolazione.

Contenitori: Non deve essere scaricato direttamente nelle fognature. Trattamento conforme alle normative vigenti. Smaltimento in conformità con le disposizioni regolamentari.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni tecniche contenute in questo documento devono essere considerate esclusivamente come una raccomandazione basata sulla nostra esperienza e conoscenza del settore. Tutti i nostri prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in diversi processi industriali e/o professionali e, in alcuni casi, sono progettati per soddisfare requisiti molto specifici. Per questo motivo, possono presentare diverse modalità di applicazione e funzionamento nelle installazioni del cliente, che sfuggono al nostro controllo. Data la complessità e la varietà dei diversi processi e la grande quantità di specifiche particolari di ciascun cliente, in combinazione con la presenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro, è responsabilità dell'utente finale eseguire tutti i test necessari per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni applicazione.

TierraTech, S.L. Parque Empresarial Morero, nave 27
39611 - Guarnizo - Cantabria (España) - Tel. (+34) 942269543
tierratech@tierratech.com