

# MOT - 50

## 50 LITRI

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 240V
- Resistenza di riscaldamento: 900W

### CARATTERISTICHE DEGLI ULTRASUONI

- Potenza degli Ultrasuoni: 700Wp (1400W p-p)
- 1 generatore di ultrasuoni con una potenza di uscita di 700Wp (1400W p-p)
- Frequenza di lavoro: 40 Khz. Sistema di scansione di frequenza (sweep system ± 2%)
- 14 Trasduttori piezoelettrici PZT (piombo zirconato titanato), con corpo in lega di alluminio.

### PANNELLO DI CONTROLLO

- Schermo touch screen capacitivo da 7", funzionale e intuitivo, con accesso alla selezione del tempo di ultrasuoni, temperatura e sistemi periferici o opzionali.
- Programmazione settimanale

### DETTAGLI E ACCESSORI

- Vasca costruita in acciaio INOX AISI 316L di 2 mm
- Pannelli esterni in acciaio antigraffio di 1 mm e di facile pulizia
- Isolante termoacustico da 20 mm
- Maniglie integrate ai pannelli esterni
- Cestello in acciaio INOX con sistema di ancoraggio per carico, scarico e drenaggio dei pezzi
- Valvola di scarico a sfera ½" pollice
- Coperchio termoisolante di fine ciclo in acciaio INOX con ammortizzatore pneumatico

### DATI TECNICI

- Capacità: 50 litri
- Dimensioni Interne: 600 x 300 x 300 mm
- Dimensioni utili: 550 x 250 x 225 mm
- Dimensioni esterne: 790 x 450 x 570 mm
- Peso: 40 kg

