

# ADISEC

## ADITIVO SECANTE PARA MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS

ADISEC es un producto especialmente indicado para bajar la tensión superficial del agua en procesos de limpieza de piezas. Es un producto altamente emulsionante de grasa y suciedad, es ideal para mejorar los procesos de aclarado con agua.

A nivel industrial se aplicará para el acabado durante la etapa de aclarado en los procesos de limpieza de piezas por inmersión, limpieza por ultrasonidos, etc.

### DOSIS Y FORMA DE USO

ADISEC se utilizará diluido en el agua del depósito de ultrasonidos o por inmersión a una proporción entre el 0.5 - 3 %.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	INCOLORO
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	0,98 +/- 0,02 g/ml
pH	7,5 +/- 0,5

### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 5 – 15 %	Alcoholes
Menos 5 %	Tensoactivos no-iónicos
Conservantes: Benzisothiazolinone, Methyl Isothiazolinone	

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.

**[www.tierratech.com](http://www.tierratech.com)**