

# ULTRASONIC 251

## DETERGENTE DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE

ULTRASONIC-251 desoxida, desincrusta, desengrasa y elimina todo tipo de suciedades difíciles e incrustaciones sobre superficies metálicas. Muy eficaz en la limpieza y descascarillado de metales férricos, acero, latón, chapa, etc. en máquinas de lavado por ultrasonidos.

Puede aplicarse para la eliminación de todo tipo de restos de óxido e incrustaciones calcáreas y/o salinas de todo tipo.

### DOSIFICACIÓN

ULTRASONIC-251 se utilizará diluido en el agua del depósito de la máquina de ultrasonidos a una proporción entre el 1%-15% según el nivel de incrustación, suciedad u óxido a eliminar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	ROJO
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,55 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	2,0 +/- 0,5

### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Más 30 %	Ácidos inorgánicos
Menos 5 %	Tensioactivos no iónicos

**\* Debido a la variedad de sustratos y propiedades realizar siempre una prueba previa.**

**\* La cavitación mejora con la temperatura del agua. Esta debe estar entre 50°C y 80°C dependiendo del sustrato.**

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.

**[www.tierratech.com](http://www.tierratech.com)**