

ULTRASONIC 350

DECAPANTE PARA ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTRASONIC 350 es un producto formulado especialmente para ser usado como detergente de limpieza y decapado por aplicación de las zonas de soldaduras, aceros inoxidable austeníticos y austero ferríticos, decapado local rápido para todos los aceros inoxidable austeníticos, cubas y aparatos, equipos mecánicos soldados y soldadura TIG/MIG, usado por inmersión en máquinas limpiadoras de ultrasonidos.

ULTRASONIC 350: Es un producto comercializado para un uso exclusivamente profesional. Es necesario consultar la ficha de seguridad y seguir sus indicaciones para un almacenamiento y manipulación seguros.

DOSIS Y FORMA DE USO

ULTRASONIC 350: Se utilizará diluido en agua en la cuba de ultrasonidos a una proporción de entre el 1% y el 10%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	INCOLORO/AMARILLENTO
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO (picante)
DENSIDAD	1,25 +/-0,05 g/ml
pH 1%	1,0 +/-0,5

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Ácido nítrico, ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico.

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.