

ULTRASONIC 550

LIMPIADOR DESCALCIFICADOR

ULTRASONIC 550 descalcifica, desoxida, desincrusta, desengrasa y elimina todo tipo de suciedades difíciles e incrustaciones calcáreas y salitres adheridas sobre todo tipo de superficies. Muy eficaz en la limpieza y descascarillado de metales férricos, acero, latón, chapa, etc. en máquinas de lavado por ultrasonidos.

Puede aplicarse para la eliminación de todo tipo de restos de óxido e incrustaciones calcáreas y/o salinas.

DOSIFICACIÓN

ULTRASONIC 550 se utilizará diluido en el agua por inmersión, aplicado con esponja o bien en el depósito de la máquina de ultrasonidos. La proporción variará entre 1:1 (50%) y 1:10 (10%) según el nivel de incrustación, suciedad u óxido a eliminar y el método de limpieza utilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	BLANCO
ASPECTO	LÍQUIDO OPACO
OLOR	PERFUMADO (almendras amargas)
DENSIDAD	1,08 +/- 0,05 g/cm ³
pH 1%	1,5 +/- 0,5

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 15-30 %	Ácidos inorgánicos (ácido clorhídrico)
Perfumes	

*** Debido a la variedad de sustratos y propiedades realizar siempre una prueba previa.**

*** La cavitación mejora con la temperatura del agua. Esta debe estar entre 50°C y 80°C dependiendo del sustrato.**

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.

www.tierratech.com

Tierra Tech México PLANTA DE FABRICACIÓN MTY

Avda. Martell 550. Parque Industrial Martell 66600 Apodaca, Nuevo León (México)

Tel (+52) 81 1095 65 67 // (+52) 81 1095 65 78 mexico@tierratech.mx