

ULTRASONIC 6

DETERGENTE PARA PIEZAS, MOTORES Y PINTURAS AL AGUA

ULTRASONIC-6 está especialmente formulado para ser usado como detergente en la limpieza de piezas, motores y utillaje por inmersión en máquinas de limpieza por ultrasonidos.

Tiene propiedades indicadas para eliminar sedimentos incrustados de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad difícil. Puede utilizarse también para el decapado de pinturas acrílicas en baño de ultrasonidos.

DOSIS Y FORMA DE USO

ULTRASONIC 6 se utilizará diluido en el agua del depósito de ultrasonidos a una proporción entre el 2- 5 %.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	INCOLORO
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,03 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	8,0 +/- 1,0

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 15% – 30%	Tensioactivos no iónicos
Entre 5% – 15%	Tensoactivos aniónicos
Entre 5% - 15%	Alcoholes

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.