

# ULTRASONIC 7 W

## DESENGRASANTE PARA MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS

ULTRASONIC 7W es un desengrasante concentrado de alta tecnología, formulado con una equilibrada formulación de tensoactivos, aditivos complejantes y álcalis, que le confieren unas propiedades especialmente indicadas para eliminar sedimentos incrustados de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad difícil sobre hierro, acero galvanizado y aluminio en máquinas de ultrasonidos.

Detergente líquido de naturaleza alcalina con inhibidores de corrosión para superficies de aluminio o galvanizadas. Especialmente indicado para la limpieza y desincrustación de carbonilla. Para conseguir esta limpieza se recomienda emplear junto al producto ULTRASONIC-A

### DOSIS Y FORMA DE USO

En baños de ultrasonidos se utilizará diluido en agua a una proporción del 3 % junto con el producto ULTRASONIC-A (éste a una proporción del 0,5%). A una temperatura entre 40 – 80°C.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	INCOLORO-AMARILLENTO
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,38 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
pH 1%	11,5 +/- 0,5

### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 15 – 30 %	Fosfatos
Entre 1 – 5 %	Tensoactivos anfotéricos
Entre 1 – 5 %	Hidróxido potásico y fosfonatos

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.