

ULTRASONIC ELECTRO

DETERGENTE DIELECTRICO

ULTRASONIC ELECTRO está formulado para ser usado como detergente desengrasante de motores y mecanismos eléctricos por inmersión en máquinas de limpieza por ultrasonidos. Está particularmente indicado para eliminar la grasa y sedimentos incrustados, aceites y todo tipo de suciedad difícil.

Por su formulación a base de tensoactivos, álcalis y agentes complejantes, está indicado para una utilización tanto en circuitos industriales, sistemas de recirculación como en el lavado de piezas de maquinaria por inmersión en máquina de ultrasonidos.

DOSIS Y FORMA DE USO

En sistemas de limpieza en baño de ultrasonidos, se utilizará diluido en agua a una proporción entre 2% y 5% en función del graso de suciedad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

COLOR	NARANJA
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,00 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	8,5 +/- 0,5

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 5 – 15 %	Tensoactivos no iónicos
Entre 15 – 30 %	Glicoles

Este producto cumple la reglamentación vigente sobre biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre detergentes.