

ULTRASONIC MP

SÚPER-DESENGRASANTE ACTIVO DE ESPUMA CONTROLADA PARA MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS

ULTRASONIC MP es un desengrasante de espuma controlada, formulado con una equilibrada formulación de tensoactivos, aditivos complejantes y álcalis, que le confieren unas propiedades especialmente indicadas para eliminar sedimentos incrustados de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad difícil tanto en industria en general y industria alimentaria. Este producto cumple con todas las normativas para la limpieza de materiales que estén en contacto con alimentos.

Por su formulación a base de tensoactivos de espuma controlada, está indicado para ser usado como limpiador desengrasante industrial de circuitos, sistemas de limpieza por recirculación, máquinas fregadoras y en la limpieza por inmersión en máquinas de ultrasonidos.

DOSIS Y FORMA DE USO

En sistemas de limpieza por recirculación, circuitos, máquinas fregadoras y en baños de ultrasonidos se utilizará a una proporción entre el 3 % y 10 % según el grado de suciedad.

No utilizar ULTRASONIC MP sobre superficies barnizadas, de aluminio o sus aleaciones y evitar el contacto con ácidos y otros limpiadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	MARRÓN
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,22 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	12,5 +/- 0,5

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 5 – 15 %	Hidróxido sódico (NaOH)
Menos 5 %	Tensioactivos no iónicos
Menos 5 %	Fosfonatos
Menos 5 %	Etilendiamino tetracetato (EDTA) y sus sales

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.

www.tierratech.com