

ULTRASONIC-PRO

DECAPADO PARA ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTRASONIC-PRO es un producto formulado especialmente para ser usado como detergente de limpieza para decapado por aplicación de las zonas de soldaduras, aceros inoxidable austéniticos y austero ferriticos, decapado local rápido para todos los aceros inoxidables austéniticos, cubas y aparatos, equipos mecánico soldados y soldadura TIG/MIG, usado por inmersión en máquinas limpiadoras de ultrasonidos.

ULTRASONIC PRO: Es un producto comercializado para un uso exclusivamente profesional. Es necesario consultar la ficha de seguridad y seguir sus indicaciones para un almacenamiento y manipulación seguros.

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE USO

ULTRASONIC PRO: Se utilizará diluído en agua en la cuba de ultrasonidos a una proporción de entre el 1% y el 10%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: blanco

Apariencia:

Olor: ácido

Densidad: 1,2

pH 1%: 1

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 25%-30%: Ácido Nítrico

Entre 4% - 6%: Ácido Fluorhídrico

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.