

ADISEC

ADITIVO SECANTE PARA MÁQUINAS DE ULTRASOM

ADISEC é um produto especialmente concebido para reduzir a tensão superficial da água em processos de limpeza de peças. É um produto altamente emulsionar a gordura e sujeira, é ideal para melhorar o processo de lavagem com água.

A nível industrial aplica-se para o acabamento durante partes de processos de lavagem limpeza por imersão, limpeza por ultra-sons, etc.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO

ADISEC uso diluído na caixa d'água de ultra-som ou imersão em uma taxa entre 0,5 - 3%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COR	INCOLOR
APARÊNCIA	LÍQUIDO TRANSPARENTE
ODOR	CARACTERÍSTICA
DENSIDADE	0,98 +/- 0,02 g/ml
pH	7,5 +/- 0,5

CONTÉM, ENTRE OUTROS COMPONENTES

5 – 15 %	Álcoois
< 5 %	Surfactantes não-iônicos
Conservantes: Benzisothiazolinone, Methyl Isothiazolinone	

Este produto está em conformidade com a legislação vigente em matéria de biodegradabilidade e o regulamento técnico sanitário em detergentes.