

ULTRASONIC 70

LIMPIADOR DE TINTAS EN MÁQUINA DE ULTRASONIDOS

Es un activo detergente y desengrasante para la limpieza de tintas en caliente por inmersión en máquina de ultrasonidos. De elevada efectividad frente a todo tipo de tintas convencionales.

Es un producto exento de álcalis cáusticos y comparable a los limpiadores y decapantes con base de disolventes y destilados de petróleo.

Elimina en cortos períodos de tiempo tanto tintas al agua como tintas en base solvente sobre todo tipo de superficies duras.

DOSIFICACIÓN

Se utilizará a una concentración entre el 5 y el 30 % en el depósito de ultrasonidos a una temperatura ente 60 y 70°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	INCOLORO-AMARILLENTO
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,03 +/- 0,02 g/cm ³
pH (1%)	11,5 +/- 0,5

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 5 - 15%	Tensioactivos no iónicos
Menos 5%	Tensioactivos aniónicos
Menos 5%	Silicatos
Menos 5%	Etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.