

# TT - 50G INDÚSTRIA GRÁFICA

## 28 LITROS

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentação: 240V
- Resistência de aquecimento: 2x450W

### CARACTERÍSTICAS DE ULTRASSONS

- Potência de Ultrassons: 800W (1600W p-p)
- 1 Gerador de Ultrassons com uma potência de saída de 800W (1600W p-p)
- Frequência de trabalho: 40 KHz com sistema de varrimento de frequência (sweep system ± 2%)
- 16 transdutores piezelétricos em IBL, aço titânio de alto desempenho

### PAINEL DE CONTROLO

- Interruptor geral
- Sistema DEGAS para desgaseificação de água
- Seletor de tempo ultrassônico
- Seletor de temperatura
- Seletor de nível de potência 50% - 100%

### ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS

- Cuba construída em aço INOX AISI 304 de 2 mm
- Painel exterior em aço com 1 mm. Com acabamento especial anti marca e de fácil limpeza
- Isolamento termo acústico de 20 mm
- Sistema de Rolamento: apoio que permite girar o rolo de forma contínua com moto redutor de 7.2W
- Válvula de esfera para desague de 1"
- Pés silentblock reguláveis em altura
- Pistola de ar comprimido para peças de secagem
- Tampa de fim de curso em aço INOX com amortecedor a gás

### DADOS TÉCNICOS

- Capacidade: 28 litros
- Medidas internas: 1000 x 200 x 190 mm
- Medidas externas: 1300 x 400 x 915 mm
- Peso: 34 kg
- Diâmetro máximo do rolo na zona a limpar: Ø 120mm
- Diâmetro mínimo do rolo na zona a limpar: Ø 60mm
- Comprimento mínimo da zona a limpar do rolo: 100mm
- Comprimento máximo da zona a limpar do rolo: 900mm
- Máxima distancia entre os apoios do rolo: 967mm

