

ULTRASONIC 550

LIMPADOR DESCALCIFICADOR

ULTRASONIC 550 descalcifica, desoxida, desengordura e remove todos os tipos de sujidade e resíduos calcários e salitre aderida em todas as superfícies. Muito eficaz na limpeza e descalcificação metais ferrosos, aço, latão, folha, etc. em máquinas de lavar de ultra-sons.

Ele pode ser aplicado para a remoção de todas as partes de óxido e de calcário ou sal de qualquer tipo.

DOSAGEM

ULTRASONIC 550 é usado diluído em água por imersão, aplicado com uma esponja ou no reservatório do aparelho de ultrassom. A razão irá variar a partir de 1: 1 (50%) a 1:10 (10%), como o nível de incorporação, sujidade ou ferrugem e remover o método de limpeza utilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COR	BRANCO
APARÊNCIA	LÍQUIDO OPACO
ODOR	PERFUMADO (amêndoas amargas)
DENSIDADE	1,08 +/- 0,05 g/cm ³
pH 1%	1,5 +/- 0,5

CONTÉM

15-30 %	Ácidos inorgânicos (ácido clorhídrico)
Perfumes	

* Devido à variedade de substratos e propriedades, efectua-se sempre um teste preliminar.

* A cavitação melhora com a temperatura da água. Esta deve estar entre 50°C e 80°C, dependendo do substrato.

Este produto está em conformidade com a legislação vigente em matéria de biodegradabilidade e regulamentações técnicas Sanitário em Detergentes.

www.tierratech.com