

ULTRASONIC 6

DETERGENTE PARA PEÇAS, MOTORES E TINTAS DE ÁGUA

ULTRASONIC-6 É especialmente formulado para ser usado como detergente na limpeza de peças, motores e equipamentos por imersão em máquinas de limpeza por ultra-som.

Ele listou Propriedades para remover sedimentos incorporados de gorduras, óleos e qualquer tipo de teimoso. Ele também pode ser usado para decapagem de tintas acrílicas em banho ultra-sônico.

DOSAGEM E MODO DE USO

ULTRASONIC 6 ser usado diluído em água no tanque do ultra-som em uma relação entre 2-5%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COR	INCOLOR
APARÊNCIA	LÍQUIDO TRANSPARENTE
ODOR	CARACTERÍSTICA
DENSIDADE	1,03 +/- 0,05 g/ml
pH 1%	8,0 +/- 1,0

CONTÉM, ENTRE OUTROS COMPONENTES

Entre 15% – 30%	Surfactantes não-iônicos
Entre 5% – 15%	Surfactantes Aniônicos
Entre 5% - 15%	Alcoois

Este produto está em conformidade com a legislação vigente em matéria de biodegradabilidade e o regulamento técnico sanitário em detergentes.