

ULTRASONIC-HIDRO

ANTICORROSIVO

PROPIEDADES

Desarrollado para ser utilizado tras procesos de desengrase, desoxidado, decapado de pinturas, etc., como agente anticorrosivo que no requiere un secado previo de las piezas. Confiere a la superficie una película ligera de protección, prácticamente seca al tacto, que confiere una protección a medio-largo plazo, tanto en almacén como durante operaciones de transporte.

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE USO

Se aplica puro, sin diluir, preferentemente por inmersión o flowing aunque también puede ser aplicado por aspersión o manualmente con la ayuda de un pincel o una brocha. Tras la aplicación, es recomendable dejar escurrir las piezas en un útil que permita reaprovechar el producto no necesario para cubrir las piezas (.).

El agua desplazada de las piezas es más densa que el HAKUDREN y se depositará en el fondo, siendo por ello conveniente, para los procesos por inmersión, disponer de una cuba con fondo inclinado y una válvula de purga para facilitar su periódica evacuación. En el caso de aplicación por proyección a pistola o pulverización, deben aplicarse dos manos, la primera con la finalidad de desplazar los restos acuosos presentes en la pieza y la segunda para asegurar un grado de protección adecuado..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor marron

Aparência: Líquido

Densidade: 0,77% - 0,797 g / cm³

Este produto está em conformidade com a legislação vigente sobre Biodegradabilidade e o Regulamento Técnico Sanitário sobre Detergentes.