

# ULTRASONIC 2

## DETERGENTE PARA A LIMPEZA DE PEÇAS DE FERRO E AÇO CARBONO EM MÁQUINAS DE ULTRA-SOM

ULTRASONIC 2 é um produto especialmente formulado para ser usado como um detergente para limpeza de peças e ferramentas de aço carbono ou ferro em máquinas de limpeza ultra-sônica de imersão.

Com sua formulação balanceada de tensoativos, solventes e álcalis, possui propriedades especialmente indicadas para remover sedimentos incorporados de gorduras, óleos e qualquer tipo de teimoso, evitando que ela redeposite nas peças já limpo.

### DOSAGEM

ULTRASONIC 2 ser usado diluído em água no tanque do ultra-som em uma relação entre 2-5%.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| COR       | AMARELO              |
| APARÊNCIA | LÍQUIDO TRANSPARENTE |
| ODOR      | CARACTERÍSTICO       |
| DENSIDADE | 1,03 +/- 0,05 g/ml   |
| pH (1%)   | 11,5 +/- 0,5         |

### CONTÉM

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Menos 5% | Surfactantes não-iônicos |
| Menos 5% | Surfactantes aniônicos   |
| Menos 5% | Fosfonatos               |
| Menos 5% | EDTA e respectivos sais  |

Este produto está em conformidade com a legislação vigente em matéria de biodegradabilidade e o regulamento técnico sanitário em detergentes.

[www.tierratech.com](http://www.tierratech.com)