

# ULTRASONIC 23L

## DESENGRASANTE ALCALINO DESINCRUSTANTE PARA MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS

ULTRASONIC 23L es un desengrasante alcalino, formulado con una equilibrada formulación de tensoactivos, aditivos, complejantes y álcalis, que le confieren unas propiedades especialmente indicadas para eliminar sedimentos incrustados de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad difícil.

Por su formulación está indicado para ser usado como limpiador desengrasante y desincrustante en sistemas de limpieza por inmersión en máquinas de ultrasonidos.

### DOSIS Y FORMA DE USO

En sistemas de limpieza por inmersión en máquina de ultrasonidos se utilizará a una proporción entre el 5 % y 10 % según el grado de suciedad.

Sobre metales no férricos comprobar previamente la idoneidad del producto.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	MARRÓN
ASPECTO	LÍQUIDO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,40 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
pH (1%)	13,2 +/- 0,5

### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 15 - 30 %	Hidróxido potásico (KOH)
Entre 5 - 15 %	Tensioactivos no iónicos y hidróxido sódico (NaOH)
Menos 5 %	Tensioactivos aniónicos y fosfonatos

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.

[www.tierratech.com](http://www.tierratech.com)