

ULTRASONIC-B

DESENGRASANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTRASONIC B es un concentrado líquido, desarrollado principalmente como agente de adición de soluciones desengrasantes alcalinas aplicadas por inmersión y aspersion.

ULTRASONIC B es un producto compuesto por tensioactivos no-iónicos en base acuosa, posee una extraordinaria potencia desengrasante consiguiendo una notable reducción de la tensión superficial y un óptimo efecto mojante.

DOSIS Y FORMA DE USO

ULTRASONIC B según severidad de los contaminantes a eliminar, deberán utilizarse concentraciones entre 0,1 y 0,5%, referida al volumen del baño utilizado.

Almacenar entre 5 y 30 °C alejado de la humedad y de la luz solar directa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia: líquido

Color: amarillento

Olor: Característico

Punto de ebullición: 96 °C

Temp inflamación: no inflama

Presión de vapor: aprox. 23.3 hPa

Densidad 20°C: aprox. 1.015 g/cm³

pH: 6 - 7.2

Indice Refracción: 1.43 - 1.44

Valor Refracción: 54 - 59 Brix

COV g/l: 0 g/l

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.